

CONJUNTO EMENDA FECHAMENTO TERMOCONTRÁTIL

CEFO TC T1

- Possibilidade de até 2 bandejas;
- Capacidade máxima de 24 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 2 derivações;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, fachada, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 305mm x 175mm;



CEFO TC T2

- Possibilidade de até 6 bandejas;
- Capacidade de até 72 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 6 derivações;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 502mm x 215mm;



CEFO TC T2 +

- Possibilidade de até 6 bandejas;
- Capacidade de até 144 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 6 derivações;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 600mm x 215mm;



CEFO TC T3

- Possibilidade de até 4 bandejas;
- Capacidade máxima de 96 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 4 derivações;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 520mm x 210mm;



Cook

Energia e Telecomunicações Ltda.

email: cook@cookenergia.com Acesse nosso site: www.cookenergia.com

Telefones: (55) 21 2609-4196 - (55) 21 9387-1021

CONJUNTO EMENDA FECHAMENTO MECANICO

CEFO G3 T1

- Possibilidade de até 2 bandejas;
- Capacidade máxima de 24 v fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até duas derivações;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, fachada, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 305mm x 175mm;



CEFO G3 T2

- Possibilidade de até 6 bandejas;
- Capacidade máxima de 144 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 4 derivações;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 485mm x 215mm;



CEFO G2 SC T1 1L

- Bandejas tipo disquete;
- Capacidade de até 216 fi bras;
- Dispõe de bandejas para splitter e bandejas para fusão;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 10 derivações de cabos até 12 mm;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 553mm x 285mm;



CTOS G3 T1

- Possibilidade de uma bandeja;
- Capacidade máxima de 24 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 12 derivações para cabos de assinante;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, fachada, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 305mm x 175mm;



CONJUNTO EMENDA FECHAMENTO MECANICO

CTO G3 T2

- Possibilidade de até 6 bandejas;
- Capacidade máxima de 144 fi bras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 16 cabos de assinantes;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 485mm x 215mm;



CTO G2 T1

- Possibilidade de até 6 bandejas;
- Capacidade máxima de 144 fibras;
- Permite entrada do cabo principal em laço, e até 16 cabos de assinantes;
- Dispõe de acessórios para fixação em poste, cordoalha e galerias subterrâneas;
- Dimensões: 485mm x 215mm;



CTO Linear

- Permite a passagem de um cabo de até 72 fibras, com possibilidade de derivação para um cabo de até 48 fi bras;
- Permite derivação para até 8 cabos para assinantes;
- Dispõe de acessórios para fixação em cordoalha e fachada;
- Dimensões: 366mm x 339mm x 80mm;

