

ESTRUTURAS PARA DISTRIBUIDORES GERAIS - DG

As Estruturas para Distribuidor Geral (DG) Cook, são fabricadas em alumínio anodizado e se aplicam para qualquer projeto e capacidade de centrais telefônicas / PABX, podendo ser configurado conforme demanda.

Projetos especiais podem configurar soluções híbridas de Blocos Cook e Blocos Engate Rápido/ BTDG etc.

CAPACIDADE E CONFIGURAÇÃO DE BLOCOS TERMINAIS tipo Cook POR DG

Modelo	Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Nr. blocos terminais de proteção			Nr. de BTRs
				*303/310	*C-318	C-311	
Mini DG	BR7-1130	982	911	0	0	0	15
Mini DG	BR7-1131	982	911	2	3	0	10
Mini DG	BR7-1132	982	911	4	6	0	5
Mini DG	BR7-1133	982	911	6	9	0	0
Mini DG	BR7-2150	406	1000	2	2	2	6
Mini DG	BR7-2200	406	570	0	0	5	4
Mini DG	BR7-2300	406	570	0	0	0	6
Mini DG	BR7-2100	406	570	1	1	0	3
Mini DG	BR7-3300	222	570	0	0	0	4
Mini DG	BR7-3100	222	570	0	0	5	2
Mini DG	BR7-5100	222	291	0	0	0	2

Modelo	Código	Altura (mm)	Nr. Vert.	Nr. Horiz.	Bloco Cook		
					*Optar por coluna 310 ou 318	C-310	C-318
Parede	BR7-1000	2000	3	4	6	9	12
Parede	BR7-1110	2700	3	5	12	15	15
Parede	BR7-1100	2900	3	6	12	15	18

Modelo	Código	Altura (mm)	Nr. Vert.	Nr. Horiz.	C-310	C-318	Inicial
Centro AS	BR7-4000	1500	5	5	15	15	25
Centro AS	BR7-4100	1900	5	7	20	25	35
Centro AS	BR7-4200	2400	5	10	25	35	50
Centro SE	BR7-1200	2400	5	8	25	35	32
Centro SE	BR7-1250	2400	5	10	25	35	40
Centro SE	BR7-1300	3400	5	12	40	50	48
Centro SE	BR7-1350	3400	5	14	40	50	56

* Selecionar o Bloco de uma das colunas somente (um ou outro).